

产品名称		E3118LPCCB-MK2
技术参数		
硬件系统	CPU	工业级32位通信处理器
	FLASH	128KB
接口和指示灯	串口	TTL串口，参数如下： 数据格式：8N1 波特率：9600bit/s（可配置）
	指示灯	具有“Power”、“System”、“Online”指示灯
	DI	4个通道，通过配置内置传感器实现，可任意配置16个通道中的4个
	内置模块	CSQ，温度、湿度、电池电压、经度、纬度
	天线接口	SMA天线（内孔）
	SIM卡	1个用户卡接口
	RESET复位按钮	通过此按钮，可重启设备
供电	供电方式	电池供电
	工作电流	3.3V
	待机电流	260uA
功能	休眠重启	支持EXTI触发唤醒，通过内置门磁和DI输入
	传感器配置	配置传感器最大数8 支持PAAS平台配置和ECT本地配置
	链路协议	CT-IOT、CT-AEP、CMCC-ONENET、CMCC-EDGE、CUC-UDP
	定制化	支持客户定制协议

配套软件	链路	5G/NBIOT
	第三方云接入	支持向第三方政府平台发送数据； 第三方平台云接入
	移动端APP	微信小程序
	web 端	工业PAAS组态平台
物理特性	外壳	防护等级IP68
	外形尺寸	110x85x50mm
	重量	450g（带电池）
其他参数	工作温度	-40℃ ~ +55℃（233.15°F ~ 328.15°F）
	存储温度	-40℃ ~ +85℃（233.15°F ~ 358.15°F）
	相对湿度	0-95%RH